



I	Generalità
Accessorio per cancelli a battente. Permette il blocco dell'anta su cancelli automatizzati di grosse dimensioni o dove necessiti una sicurezza maggiore in chiusura. Il magnete montato è adatto per funzionamenti ad uso continuo con intensità del 100%. Sia ELE220 che ELE24 sono dotate di serratura di sblocco manuale con chiave personalizzata.	
Caratteristiche	
Alimentazione ELE 220 230Vac 50 Hz	
Alimentazione ELE 24 24Vac 50 HZ	
Dimensioni 180 x 60 x 60 mm	
Corsa massima piolo elettroserratura 10 mm.	
Potenza assorbita ELE24 magnete 24Vac I100 – 235 VA	
Potenza assorbita ELE220 magnete 220Vac I100 – 235 VA	
Sezione dei cavi di collegamento ELE 220 3 x 1,5 mm ²	
Sezione dei cavi di collegamento ELE 24 2 x 2 mm ²	
GB	Features
Accessory for swing gates. It allows to block leaves of big length or where necessary for improving the safety. The magnet is suitable for an intensive use of 100%. ELE220 and ELE24 are provided of a releasing personalized key.	
Technical data	
Power supply ELE 220 - 230Vac 50 Hz	
Power supply ELE 24 - 24Vac 50 HZ	
Dimension 180 x 60 x 60 mm	
Max movement of pin 10 mm.	
Absorbed power ELE24 magnet 24Vac I100 – 235 VA	
Absorbed power ELE220 magnet 220Vac I100 – 235 VA	
Diameter of connection wires ELE 220 3 x 1,5 mm ²	
Diameter of connection wires ELE 24 2 x 2 mm ²	
E	Producto
Accesorio para puertas de hojas. Permite el bloqueo de la hoja en puertas automatizadas de gran tamaño o cuando necesite de más seguridad en cierre. Utilizable para uso continuo con intensidad del 100%. ELE220 y ELE24 están provistas de desbloqueo manual con llave personalizada.	
Datos tecnico	
Alimentación ELE 220 230Vac 50 Hz	
Alimentación ELE 24 24Vac 50 HZ	
Dimensiones 180 x 60 x 60 mm	
Movimiento máximo del perno 10 mm.	
Absorción ELE24 magnete 24Vac I100 – 235 VA	
Absorción ELE220 magnete 220Vac I100 – 235 VA	
Sección de los cables de conexión ELE 220 3 x 1,5 mm ²	
Sección de los cables de conexión ELE 24 2 x 2 mm ²	
F	Généralité
Accessoire pour portes battantes. Il permet le blocage du vantail dans des portes automatisées de grosses dimensions ou où il nécessite une plus grande sécurité. L'aimant monté est indiqué pour des fonctionnements à usage continu avec intensité du 100%. Soit ELE220 soit ELE24 sont pourvues de serrure de déblocage Manuel avec clé personnalisée.	
Caractéristiques	
Alimentation ELE 220 230Vac 50 Hz	
Alimentation ELE 24 24Vac 50 HZ	
Dimensions 180 x 60 x 60 mm	
Course maximum téton électroserrure 10 mm.	
Puissance absorbée ELE24 aimant 24Vac I100 – 235 VA	
Puissance absorbée ELE220 aimant 220Vac I100 – 235 VA	
Section des câbles de connexion ELE 220 3 x 1,5 mm ²	
Section des câbles de connexion ELE 24 2 x 2 mm ²	